

Lastra a secco in argilla secondo LP (tipo A) - TM 07 - MHK I - 0,6 - 25

Lastra a secco per rivestimento

Per il montaggio al soffitto, alla parete o su piani inclinati



Caratteristiche

Lastra leggera in argilla con struttura a griglia in fibra di vetro su ambo i lati, per la posa su superfici bilancianti (superfici libere da mezzi riscaldanti) sistema RIVIERA e TOSKANA. Adatta per il rivestimento di orditure o di superfici in legno e opere in muratura. Il fissaggio puoi avvenire su pareti, soffitti o inclinazioni. Come lastre a secco per stabilitura in argilla ArgillaTherm n. 1-2.

Composizione

Terre argillose, Sabbie, fibra di canapa, struttura a griglia in fibra di vetro 12mm.

Valori di riferimento

• Misure:	750 x 750 x 25 mm
Precisione dimensionale	MIC I ($\pm 1,0$ mm)
Peso lastra / m ²	8,70 kg / 15,50 kg
Peso specifico apparente	Classe peso specifico apparente
Armamento superficie	12mm struttura a griglia in fibra di vetro
Resistenza alla flessione in lungo/trasversale	3,65 / 2,15 N/mm ²
Resistenza superficie	0,11 N/mm ²
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	min. $\mu = 5/10$
Conducibilità termica	0,17 W/mK
Capacità di accumulazione dell'energia termica specifica	1,5 kj/kgK
Classe di materiale	A 2
Classe di assorbimento di vapore acqueo	WS III

Imballaggio

Confezione	Portata	N. articolo
1 pallet da 60 lastre 750 x 750mm 60 lastre 750 x 375mm	50,62 m ²	ZLBP757525

Dimensioni incl. pallet circa 120 x 80 x 170 cm (L x P x H) con paraspigolo e coperture di cartone.
 Peso incl. pallet circa 815 kg.

Stoccaggio

Se all'asciutto, il materiale può essere stoccato per un periodo illimitato.

Utilizzo

Per tutti i lavori di rifinitura interna su pareti, soffitti e come lastra di bilanciamento (superfici libere da mezzi riscaldanti) per sistemi di riscaldamento RIVIERA e TOSKANA.

Lavorazione

Taglio delle lastre con un qualunque attrezzo per la lavorazione del legno e della pietra, come ad esempio foretto, sega circolare o gattuccio. Elevata emissione di polvere! Prevedere misure di sicurezza adeguate!

In alternativa le lastre possono essere anche rotte su uno spigolo. Inoltre, con un taglierino deve essere tagliata da un lato la struttura a griglia e, dopo la rottura, anche la griglia della parte opposta. La rifinitura degli spigoli, se necessaria, deve avvenire per mezzo di una raspa o di un rabot a griglia.

Montaggio

In caso di montaggio su lastre a base di legno su tutta la superficie, le attestature non devono essere messe direttamente sulle attestature delle lastre portanti.

Per il fissaggio vengono utilizzati ripartitori del carico in acciaio inox art. n. ZLTE055100 e viti in acciaio inox adatte.

2

Prodotti

Stabilitura all'argilla ArgillaTherm n. 1-2

Miscelatura pronta comune secondo DIN 18947.

Pittura all'argilla ArgillaTherm n. 3-1

Pittura all'argilla pronta da spruzzare o pitturare.

 **ArgillaTherm**[®]
GmbH

Wagenstieg 9
37077 Göttingen

0551 389356-0
info@argillatherm.de

Le condizioni dei cantieri e le possibilità d'uso dei nostri prodotti possono differire molto l'una dall'altra. Sulle schede tecniche possiamo indicare solamente indicazioni generali per l'utilizzo. Le indicazioni vengono date secondo le nostre conoscenze ad oggi. I progettisti e i lavoratori hanno l'obbligo di verificare di volta in volta l'idoneità e la possibilità di utilizzo per il fine previsto. In casi di utilizzo non esplicitamente indicati nelle schede tecniche, i progettisti e i lavoratori hanno l'obbligo di consultare l'assistenza tecnica di utilizzo di ArgillaTherm[®]. Nel caso il lavoratore utilizzi il prodotto al di fuori del campo di utilizzo descritto nelle istruzioni per il montaggio senza aver prima fatto ricorso all'assistenza tecnica di utilizzo ArgillaTherm[®], egli si assume la responsabilità per eventuali danni. Tutte le presenti descrizioni, i disegni, le immagini, i dati, le indicazioni di rapporti e pesi, ecc. possono essere modificati senza avviso e non rappresentano le qualità del prodotto stabilite nel contratto.

Il destinatario del nostro prodotto si assume la responsabilità di seguire eventuali norme di tutela, leggi e disposizioni in vigore. La menzione di nomi di altre ditte, imprese e produttori non rappresenta una raccomandazione e non esclude l'utilizzo di altri prodotti equivalenti, premesso che un prodotto non venga qualificato come non adatto all'uso in combinazione con i nostri prodotti nel sistema. Le nostre informazioni descrivono solamente le qualità dei nostri prodotti e dei nostri servizi e non rappresentano garanzie. Una garanzia di una certa caratteristica o idoneità del prodotto per un utilizzo concreto non può essere estrapolata dalle nostre indicazioni. In caso di indicazioni non complete o corrette del nostro materiale informativo si risponde solo in caso di gravi colpe (proposito o grave trascuratezza); i diritti previsti dalle normative sulla responsabilità per i prodotti rimangono validi.